

Das flexible, ökonomische und kompakte System für perfekte Oberflächen.

(und solche, die es werden wollen)



Das Berkmann COMPACT-System für Praktiker:

Für den Tischlerbetrieb mit sehr hohem Anspruch an Oberflächenqualität, Flexibilität und Arbeitsplatzkomfort.

Sie sind ein moderner Tisch-



COMPACT

lereibetrieb mit über zehn Mitarbeitern und benutzen den Spritzraum

mehrere Stunden täglich. Spritzarbeiten nehmen immer mehr zu!

Sie sind mit der heutigen Situation nicht mehr zufrieden.

Spritzarbeiten werden von Ihren Mitarbeitern nur sehr ungern durchgeführt. Die



COMPACT


Lösungsmitteldämpfe belasten das Arbeitsklima. Die Tischlerei

wird während

des Spritzens völlig ausgekühlt.

Sie sind mit Forderungen des Gewerbeaufsichtsamtes bzw.





Arbeitsinspektorates konfrontiert, endlich eine vernünftige Lösung zu finden.

Sie wissen, daß qualitativ hochwertige Oberflächen für

Kompakt versteckte Geräte: Die COMPACT-Gerätezentrale. Ihre Zukunft sehr wichtig sind und einen Wettbewerbs-

vorteil bedeuten. Sie suchen



eine maßgeschneiderte Lösung, bei der Sie gleich-

zeitig trocknen und lackieren



Das COMPACT-System in Aktion: Effektives Arbeiten wie an der frischen Luft.

"Mit durchschnittlichen Lösungen kann sich niemand mehr zufrieden-Egon Moser, HartmannAG über das geben. Die hohe Erwartungs-

über das
BerkmannCOMPACTSystem.
Erwartungshaltung der
Kunden und der

zunehmende Einfluß von Umweltaspekten fordern außergewöhnliche Anlagen."



können, ohne daß deswegen



die Arbeitsplatzqualität darunter leidet.

COMPACT

Natürlich wollen Sie mit Ihrer

neuen Anlage auch wertvolle Energie einsparen.

Das Berkmann COMPACT-

Den Staub im Griff: Die Berkmann Schleifelemente schlucken Ihren Staub. System bietet bestes Arbeitsklima und garantiert einen

optimalen Arbeitsablauf.

Das Berkmann **COMPACT-System für Skeptiker:**



Umweltfreundlich und schnell gewechselt: Die Filtermatten

Die Leistung:

Die Anlage bietet den großen Vorteil, daß Spritzen und Trocknen parallel ablaufen können ohne, daß die Arbeitsplatzqualität darunter leidet.

Wenn Sie mit der Menüsteuerung die Funktion Trocknen wählen, sparen sie gegenüber der Funktion Spritzen 90% der Energie. Die Teile werden bei vorgewählter Temperatur optimal getrocknet.

Wenn Sie zugleich Spritzen und Trocknen, fährt die



COMPACT

Anlage mit Frischluft. Dies bedeutet Arbeiten in

optimaler

Luftqualität.

Wenn Sie die Funktion Raum-





HINTER UNSEREN LÖSUNGEN STECKT DAS KNOW-HOW DER SPEZIALISTEN: WIR MACHEN OBERFLÄCHENTECHNIK. UND SONST NICHTS.

heizen wählen, können Sie den Arbeitsbereich in wenigen

Schwingungsgedämpft und doppelgelagert: Die Berkmann-Geräte bringt nichts aus der Ruhe

Minuten aufheizen, da die Anlage mit 100 % Umluft fährt.

Durch eine Mehr-Stufen-

Regelung wird die Luftleistung jeweils an die individuellen Arbeiten angepaßt. Zum Beispiel: Funktion Spritzen mit Trocknen: Anlage läuft auf hoher

Stufe, mit Frischluft.

Funktion Trocknen: Anlage läuft auf niedriger Stufe mit hohem Umluftanteil. Funktion Raumheizen: Anlage läuft auf niedriger Stufe mit Umluft. Durch verschiedene Ausbaumöglichkeiten kann die Anlage individuell an Ihre Bedürfnisse angepaßt werden. Durch den Einbau einer Wärmerückgewinnung schonen Sie die Umwelt und Ihre Brieftasche. Zudem können Sie die Anlage einfach mit einem Trockenbereich und einem Schleifraum ergänzen.


Die Qualität:

Berkmann-Anlagen sind bekannt für ihre hochwertige Ausführungsqualität. Jahrzehnte lange Erfahrung und die Spezialisierung auf den Bereich Oberflächentechnik führen zu diesem Vorsprung.

Der Service:

Wer eine Investition für die Zukunft tätigt, muß Gewähr haben, daß die Anlage während der gesamten Lebensdauer zuverlässige Leistung bringt unser Serviceteam ist jederzeit für Sie da.

Das Berkmann COMPACT-System für Techniker:



BETRIEBSMITTEL

Elektr.Strom: 380V Betriebs

spannung 220V Steuer-

spannung 50Hz Frequenz

Heizmedium:

Warmwasser 90°/70° Öl/Gas/Dampf/ el.Strom/Wärmeträgeröl

GERÄTEZENTRALE

ZULUFTANLAGE

Luftleistung:

5000-46000m³/ h 2+3-stufig

Temperaturbereich:

-15°C bis 22°C (optional auch höher)

Heizleistung: Motor:

52-472 KW 1.6-22 KW

ABLUFTANLAGE

Luftleistung:

5000-46000m³/ h

2+3-stufig

Motor:

1.6-22 KW

Filterfläche:

15-80 m²

Abscheidegrad: bis 95%, mit Feinfilter

bis 99,9%

BERKMANN COMPACT

Gerätezentrale:

Das servicefreundliche Kraft-Zentrum des COMPACT-Systems. Luftmanagement in Reinkultur. Die ökonomische Lösung spart Energie und Geld und bringt je nach Filtermatte bis zu 99.9% Abscheidegrad!

A Gerätezentrale/Zuluft Mischerteil

Vorfilter

Wärmerückgewinnung Nacherhitzer

Ventilator-Einheit

B Gerätezentrale/Abluft

Bereichswahl

Mischerteil

Feinfilter

Wärmerückgewinnung

Ventilator-Einheit

Luftmanagement

Frischluftansaugbogen

Deflektorhaube

Spritzbereich:

Dieser Arbeitsbereich bietet unerreicht Flexibilität.Teile bis 9m können problemlos und von allen Seiten bearbeitet werden. Die Luftmenge lässt sich je nach Arbeitsvorgang pro Spritzplatz individuell anpassen. Die Luft ist immer richtig temperiert und strömt turbulenzarm und ohne Zugerscheinungen.

- Ansaug- und Filtersystem
- Wassertassen
- Filterdecken

Trockenbereich:

Die lufttechnische Trennung ermöglicht gleichzeitiges Spritzen und Trocknen, ohne Lösemittelbelastung und ohne störende Trennwände. Trocknen mit Umluft spart zusätzliche Energiekosten.

Abdunstkanal

Schleifbereich:

Bei 8m Raumtiefe können Sie bis zu 4 Arbeitzplätze einrichten. Oder 2 große Korpusse gleichzeitig bearbeiten. So wird ein offener und reibungsloser Arbeitsfluss gewährleitet. Die 3 Filterstufen garantieren beste Luftqualität und lassen sich einfach reinigen.

- Filter
- Wassertassen
- Filterdecke



Die bequeme Mikroprozessorsteuerung garantiert schnellsten Zugriff auf alle System-Funktionen über ein Menü und ist individuell umprogrammierbar.

